

NØDSTOPPSKNAPPER

L22DQ01

Nødstoppknapp EN418 dra-retur 32mm

- Iht. EN418/IEC 60947-5- 5
- Vri eller dra - retur
- Ø32 mm - Ø54 mm
- Fåes med, lys, flagg mm



PRODUKTBESKRIVELSE

BACO nødstopp oppfyller kravene i ISO13850. Det finnes mange ulike alternativ fra Ø32, Ø40 til Ø54 mm. Nødstoppknappene kan fåes med eller uten lys, vri- dra-eller nøkkelreset.

Denne nødstoppen har en gul ring som indikerer om nødstoppen er aktivert eller ikke.

Kapslingene kan fås med andre språk/tekster. Kontakt oss for mer informasjon.

Nødstoppboksene er som standart bestykket med bunn monterte kontaktelementer.

Nødstoppknappen og boksen har en utforming som gir et løft i applikasjonen der den plasseres. Ettersom en nødstopp skal sitte vel synlig, så er det en fordel at man kan kombinere et sikkerhetsprodukt med et meget bra og moderne design.

Ny merking for nødstopp ifølge ISO 13850



Våre produkter for nødstopp ifølge ISO 13850 har ny merking som er tilpasset den oppdaterte standarden for nødstopp: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsikkerhet - Nødstoppfunksjon - Standard for design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påvirkes av forandringen er:

Nødstopp med "trigger-action funksjon"

Kapslinger for nødstopp

Skilter for nødstopp

Forandringen påvirker ikke produktenes passform, funksjon eller driftssikkerhet.

Den nye merkingen gjelder fra 1.april 2017.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	3
Farge	Rød
Funksjon	Dra for tilbakestilling
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

IP-klasse	IP66, IP69, IP69K
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Lys	Nei
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Standarder	ISO 13850
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Soppknapp 32mm

