

MONTASJEKLIPS

Komplette kontakt-/ledblokker

333EABH20

LED 230V AC/DC blå + 2NO skrutilkobling

- Mange varianter
- Forhåndsmontert
- Sparer tid og plass



PRODUKTBESKRIVELSE

En mer praktisk og effektiv måte er å kjøpe våre kontaktelement og LED-blokker som komplette enheter. Dette sparer tid og plass. I stedet for å kjøpe flere artikkelnummer og sette sammen selv, kan du ganske enkelt kjøpe ett artikkelnummer, med de ønskede blokkene satt sammen.

På denne siden har vi samlet noen av de vanligste kombinasjonene.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	1,2
Farge	Blå
Frekvens	50/60 Hz
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse terminaler	IP20
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Kontakttype	2 NO
Matespenning LED	230V ac
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk strøm Ith (AC15)	10 A
Tilkobling enleder maks.	2,5 mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse maks.	1.5mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse min.	0.5mm ²
Tiltrekkingsmoment maks.	1,2

