

LASTBRYTERE FERDIGE KIT MED AKSEL

GA-serie

GA025AK30063
Lastskillebryter 3P 25A+300mm
aksel+vribr.+berøringsbesk.



- Ferdige KIT med bryter, aksel, vribr og berøringsbesk.
- Montering på DIN-skinne eller bunnmont
- Aksel kan kappes
- 3- eller 4-polt

PRODUKTBESKRIVELSE

NYHET!. Fra Lovato Electric tilbyr vi nå lastskillebrytere/hovedbrytere som ferdige KIT. 3- eller 4-polte brytere for DIN-skinne eller bunnmontering med 300 mm aksel, fribryter og berøringsbeskyttelse. (IP cover).

Aksel kan kappes til rett lengde eller man kan bestille lenger aksel.

Disse er meget kompakte.


3-polte : bredde kun 36 mm

4-polte : bredde kun 48 mm

SWITCH DISCONNECTORS


Direct operating version

GA025A... - GA040A... - GA063SA...




Fourth pole

GAX42040A - GAX42063SA




Terminal covers

GAX81 - GAX83



Handle
GAX63




TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bredde	36 mm
Bryteevne AC23 A 400 V	320 A
Dybde	70 mm
Farge	Svart/grå
Godkjenninger	CCC, CSA 22.2, cULus, EAC, EN60947-3, EN60947-1, Kema
Hestekrefter 240V	7,5


Hestekrefter 480V	15
Hestekrefter 600V	20
Høyde	78 mm
IEC Normert strøm le AC21A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 690 V	22 kW
IEC-normert driftstrøm le AC23A/690V	25 A
Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V
Kortslutningsverdier	5 kA
Kortslutningsytelse med sikring	RK5/35
Korttidsstrøm I_{cw} rms	0,8 kA
Maksimal driftsspenning	600 V
Merkestrøm	25 A
Montering	DIN-skinne 35mm, Skrufeste
Motorens full last-strøm (FLA) –trefase 240V	22 A
Motorens full last-strøm (FLA) –trefase 480V	21 A
Motorens full last-strøm (FLA) –trefase 600V	22 A
Nominell kortslutningsstrøm rms	50 kA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Sluttestrøm AC23 A 400 V	400 A
Støtspenning puls (Pollution 3)	8 kV
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	55 °C
Termisk merkestrøm fri luft	25 A
Tilkoblingsareal	0,75-16 mm ²
Tiltrekkingmoment maks.	2
Tiltrekkingmoment min.	1,8

SWITCH DISCONNECTORS


Direct operating version
GA27SA... - GA40SA... - GA93SA...



Fourth pole
GAX4204BA - GAX42063SA




Terminal covers
GAX91 - GAX93




SWITCH DISCONNECTORS


Direct operating version
GA27SA... - GA40SA... - GA93SA...



Fourth pole
GAX4204BA - GAX42063SA



Terminal covers
GAX91 - GAX93



Handle

GAX63



Handle

GAX63

