

VRIBRYTERE

2 eller 3 stillinger

L21KA03

Vribryter faste stillinger 0-1 svart

- Fast eller tilbakefjærende
- Uten lys
- Kort hendel



PRODUKTBESKRIVELSE

2 ELLER 3 STILLINGER. FASTE ELLER TILBAKEFJÆRENDE, UTEN LYS, KORT HENDEL. IP66, IP69 OG IP69K.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	3
Antall posisjoner	2
Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Farge	Svart
Funksjon	Fast
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse	IP66, IP69, IP69K
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Lys	Nei
Mekanisk levetid	300 000 sykluser
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til	70 °C
Type	Kort hendel
Vekt	17,8 g
Vinkel	45°

