

## VRIBRYTERE

2 eller 3 stillinger

L21KG10

Vribryter belyst faste stillinger 0-1 rød

- Fast eller tilbakefjærende
- Med lys
- Kort hendel



### PRODUKTBESKRIVELSE

**2 ELLER 3 STILLINGER. FASTE ELLER TILBAKEFJÆRENDE, MED LYS, KORT HENDEL. IP66, IP69 OG IP69K.**

### TEKNISKE DATA

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Anbefalt tiltrekkingsmoment    | 3                            |
| Antall posisjoner              | 2                            |
| Beskyttelsesklasse             | II (Dobbeltisolert)          |
| Farge                          | Rød                          |
| Funksjon                       | Fast                         |
| Godkjenninger                  | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| IP-klasse                      | IP66, IP69, IP69K            |
| Klimaresistent luftfuktighet   | IEC 60068-2-3                |
| Klimaresistent saltholdig luft | IEC 60068-2-52               |
| Klimaresistent varme           | IEC 60068-2-30               |
| Lys                            | Ja                           |
| Mekanisk levetid               | 300 000 sykluser             |
| Oppbevaringstemperatur fra     | -40 °C                       |
| Oppbevaringstemperatur til     | 70 °C                        |
| Slag bestandighet              | IK05                         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperaturområde fra | -25 °C      |
| Temperaturområde til | 70 °C       |
| Type                 | Kort hendel |
| Vekt                 | 17,8 g      |
| Vinkel               | 45°         |

