

## LEDBLOKKER

### Skrutilkobling

33EARL

LEDblokk 12-24V AC/DC rød skrutilkobling

- Skrutilkobling
- Lang levetid
- Ulike tilkoblingsmuligheter



## PRODUKTBESKRIVELSE

Baco LED-blokk 33EAxx har skrutilkobling. LED-blokkene er tilpasset Bacos bryterserier Ø22,5 mm og Ø30 mm serier. LED-blokkene monteres enkelt på de tilpassede monteringsklipsene (331E, 333E eller 335E). Ved bruk av LED-blokker i kombinasjon med kontaktblokker brukes monteringsklips 333E eller 335E, avhengig av antall kontaktblokker og deres plassering.

LED-blokken monteres alltid i midten av monteringsklipsen.

Baco LED-blokker har svært lang levetid, noe som gjør at vedlikeholdskostnadene er svært lave. Siden monteringen også er veldig rask, sparer dette også arbeidskostnader.

## TEKNISKE DATA

<b>Farge</b>	Rød
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Godkjenninger</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klasse terminaler</b>	IP20
<b>Isolasjonsspenning (Ui)</b>	300 V
<b>Klimaresistent luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimaresistent saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistent varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Levetid ved 25 °C</b>	100000 h
<b>Matespenning LED</b>	12-24V AC/DC
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Strømforbruk	25 mA ±20%
Støtspenning puls (Pollution 3)	4 kV
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilkobling enleder maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling flerleder med endehylse maks.	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling flerleder med endehylse min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Tiltrekkingmoment maks.	1,2
Toleranse spenning (LED)	± 20%
Vekt	17 g

