

## USB KONTAKT 3.0 A/A MED KABEL HUN/HAN

490113.0060

Connector USB-3.0 A/A 0,6M

- USB type 3.0 (kompatibel 2.0)
- IP65
- 5 Gbps (625 MB/s)
- Hun/Han med 60 cm - 5 m kabel



### PRODUKTBESKRIVELSE

USB-kontakter benyttes mer og mer i industrielle miljøer. F.eks som tilkobling mellom maskiner, produksjonslinjer og måleinstrumenter. Ofte behøver man å tilkoble en PC for å kalibrere eller endre noe, da er denne USB kontakten anvedelig.

Monteres i vanlig betjeningsmateriell hull (Ø22,5 mm).

Kompatibel med USB 3.0 og 2.0

USB 3.0 femal type A - USB 3.0 male type A.

Materiale kontakt : CuSn, gullplettert

Kontakt motstand : <30 m Ohm

Kabel: Sort, Ø6,1 mm. Bøyeradius 6xD.

Finnes i 60 cm, 80 cm, 2 m eller 5 m med kabel ut bak. Andre lengder på forespørsel.

### TEKNISKE DATA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Antall kontakter | 9             |
| Dybde            | 70            |
| Farge            | Svart         |
| Godkjenninger    | cULus         |
| IP-klasse        | IP20, IP65    |
| Kontaktmateriale | Gullbelagt    |
| Materiale        | PA, PVC       |
| Mekanisk levetid | 1500 sykluser |
| Merkestrøm       | 0,9 A         |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Montering                  | 22,3 mm hull (+0,4/-0,0) |
| Oppbevaringstemperatur fra | -25 °C                   |
| Oppbevaringstemperatur til | 80 °C                    |
| Spenning maks.             | 30                       |
| Temperaturområde fra       | -5 °C                    |
| Temperaturområde til       | 70 °C                    |
| Tilkobling                 | USB-3.0 A/A Female/Male  |

