

SUMMER FOR Ø22,5 MM

L22VA03L

Summer 80db 18-30V AC/DC IP69k

- IP66 / IP67 / IP69K
- Fra 18-265 V AC/DC, 3 vers.
- 80 dB



PRODUKTBESKRIVELSE

Baco summer passer i 22,5 mm betjeningsmaterihull. Kan benyttes som lyd indikator eks, alarm i ulike automasjonssystemer og produksjonsprosesser.

Den er IP66 / IP67 / IP69K og gir 80 dB (fast eller pulserende tone)

TEKNISKE DATA

IP66
IP69K

| | |
|-------------------------------------|---|
| Spenning | L22VA03L = 18-30 V AC/DC L22VA03M = 85-140 V AC/DC L22VA03H = 185-265 V AC/DC |
| Frekvens | 50/60 Hz (ved AC) |
| Maks. nom. strøm (mA) | ≤20 mA |
| Min. driftspenning | L22VA03L = >8 V L22VA03M = >18 V L22VA03H = >35 V |
| Lydstyrke | 80 dB (10 cm) |
| Montering | Ø22,5 mm (verktøy: tang/nøkkel med 26 mm åpning) |
| Levetid | 30 000 timer (kontinuerlig spenning) |
| Tilkobling | 2-polt klemme for 2,5 mm kabel |
| Arbeidstemperatur | -25 til +70 °C |
| Lagringstemperatur | -40 til +85 °C |
| Materiale | Polyamid |
| Kapslingsklasse ihht. IEC/EN | IP66, IP67, IP69K (front) IP20 (bak) |
| Kapslingsklasse ihht. UL | Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K (front) |
| Vekt | Ca 20 g |


Godkjenninger



IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508,
CSA C22.2 n°14

MÅL

Mål L22VA03



INNKOBLING

Innkobling fast tone



Innkobling pulserende tone



DOWNLOADS

3D-tegninger



| Beskrivelse | Filformat | Last ned |
|----------------|-----------|--------------------------|
| Summer L22VA03 | STEP | Last ned |
| | | |
| | | |

PDF

| Beskrivelse | Filformat | Last ned |
|-------------|-----------|----------|
| | | |

BESTILLINGSNUMMER

| Bestillingsnummer | Beskrivelse | Spenning | Montering |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
| L22VA03L | Summer, pulserende eller fast signal | 18-30V AC/DC (50/60 Hz) | Ø22,5 mm hull |
| L22VA03M | Summer, pulserende eller fast signal | 85-140V AC/DC (50/60 Hz) | Ø22,5 mm hull |
| L22VA03H | Summer, pulserende eller fast signal | 185-265V AC/DC (50/60 Hz) | Ø22,5 mm hull |

TEKNISKE DATA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Anbefalt tiltrekkingsmoment | 3 |
| Beskyttelsesklasse | II |
| Byggedybde | 37,2 mm |
| Driftspenning AC/DC maks. | 30 V |
| Driftspenning AC/DC min. | 18 V |
| Elektrisk levetid | 30.000 h |
| Farge | Svart |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Godkjenninger | CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508 |
| Høyde | 29,7 mm |
| IP-klasse | IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12 |
| Isolasjonsspenning | 4 kV |
| Klimaresistent luftfuktighet | IEC 60068-2-3 |
| Klimaresistent saltholdig luft | IEC 60068-2-52 |
| Klimaresistent varme | IEC 60068-2-30 |
| Lengde | 48,8 mm |
| Lydnivå | 80 dB |
| Oppbevaringstemperatur fra | -40 °C |
| Oppbevaringstemperatur til | 85 °C |
| Temperaturområde fra | -25 °C |

| | |
|----------------------|--------|
| Temperaturområde til | 70 °C |
| Vekt | 0,02 g |

