
OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

PT100 / PT1000 SKJØTEKABEL

TCP-835-103
PT100 Skjøtekabel 3x0,22mm2 PVC isolert (+105C)
Kobberskjerm. Rull av 25 m



- For skjøting av PT100 / PT1000 (RTD) følere
- Med skjerm / stålflette
- Tvinnet, 2 røde, 1 hvit
- Flere modeller med kort leveringstid

PRODUKTBESKRIVELSE

PT100 / PT1000 (også kalt RTD) skjøtekabler selges i ruller av 25 m. Finnes i 3 x 0,22 mm2 med kobber skjerm eller rustfri skjerm. Kabelen har 7x0,2 mm kordelere som er tvinnet og skjermet.

TCP-835-103 er PVC isolert med fortinnet kobberskjerm. (Tåler +105 °C). 4 mm total diameter, grå ytterkappe (RP37)

TCP-835-113 er PFA isolert med nikkel plettert kobberskjerm. (Tåler +250 °C). 3 mm total diamater, oransje kappe. (RF37)

TCP-835-123 er fiberglassisolert med rustfri stål skjerm. (Tåler +480 °C). 3 mm total diamater.(RT37)

Leverandøren har mange modeller på lager. Kontakt oss for andre lengder, størrelser, temperaturer mm.

Leveres i ruller av 25 m. (Finnes i ferdige 50, 100 og 200 m lenger).

Vi har også skjøtekontakter - kontakt oss.

TEKNISKE DATA

DATA

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	105 °C

Signaltype	Pt100, Pt1000
Diameter	3x0,22
Vekt	0,5 kg
Materiale	PVC