



PROFILSYLINDER FOR NÆRINGSMIDDELPPLIKASJONER.

Serie CCL-IC

CCL-IS*

Luftsylinder, Ø50mm, slag 160mm. Dette er bare et eksempel.

- Ø25 til 125mm
- Slaglende opp til 2800mm
- ISO 15552
- Næringsmiddelgodkjent FDA/NSF



PRODUKTBESKRIVELSE

Serie CCL-IC fra Aventics er en profilsylinder for næringsmiddelapplikasjoner.

Med slette ytterflater på sylinderhuset er den enkel å vaske og holde ren. Dette minsker risiko for bakterieansamling og rust i applikasjonen.

Sylinderen er ihht. ISO 15552, noe som gir den et stort utvalg av braketter/fester, samt at den enkelt kan erstatte eksisterende sylindere i applikasjonen.

CCL-IC er næringsmiddelgodkjent ihht. FDA / NSF.

Kontakt avd Trykk & Flow for hjelp med valg av sylinder, eller for mer informasjon.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	50
Slaglengde	160
Tilkobling luft	G1/4
Arbeidstrykk maks.	10
Arbeidstrykk min.	1,5
Stempelstang gjenge	M16x1,5
Stempelstang kraft inn	1039
Stempelstang kraft ut	1237
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål

Materiale stempelstangmutter	Rustfritt stål
Materiale stempelstangtetning	PTFE
Materiale stempeltetning	Nitril
Media	Trykkluft
Materiale gavler	Anodisert aluminium
Materiale stempel	Rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Demping energi	15
Demping lengde	17
Funksjon	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
Godkjenninger	FDA, NSF
Oljenivå maks	5
Partikkelstørrelse maks.	50
Standarder	ISO 15552
Styring	Pneumatisk
Vekt	1,37









