

RUNDSYLINDER

Serie MNI

MNI-0822330201

Sylinder Dobbeltvirk, Ø10mm, 10mm

- Ø10 til 25mm
- Slaglengde opp til 1300mm
- ISO 6432
- Erstatte Asco serie 435



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics ISO-sylindere i serie MNI finnes som enkeltvirkende med fjærretur til pluss eller minussiden og som dobbeltvirkende. Sylinderrøret er av ikke magnetisk rustfritt stål mens endegavler er av aluminium. Sylindere i Ø16 til Ø25 finnes også med justerbar pneumatisk demping. Disse sylindere kan også fåes i rustfri utførelse.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	10 mm
Slaglengde	10 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1 bar
Stempelstang gjenge	M4
Stempelstang kraft inn	42 N
Stempelstang kraft ut	49 N
Materiale sylinderrør	Rustfritt stål
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale tetninger	Polyurethane
Media	Trykkluft

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	80 °C
Demping energi	0,04 J
Funksjon	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm
Standarder	ISO 6432
Vekt	0,042 kg

