

FØRINGSSYLINDER

Serie MSC

MSC-R480676867
Sylinder, Ø 16mm, 40mm, MSC-HG-EE

- Ø8 til 25mm
- Maks slaglengde 200mm
- Med Pneumatisk eller hydraulisk demping
- Andre størrelser på forespørsel



PRODUKTBESKRIVELSE

Pneumatisk sylinder med føringsfunksjon, levert i flere dimensjoner for tilpasning til ulike bevegelser og oppgaver.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	16 mm
Slaglengde	40 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1 bar
Stempelstang kraft inn	218 N
Stempelstang kraft ut	253 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale tetninger	Polyuretan
Media	Trykkluft
Materiale gavler	Anodisert aluminium
Materiale stempel	Rustfritt stål
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C

Demping energi	0,3 J
Demping lengde	1 mm
Funksjon	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
Montering	Uavhengig
Oljenivå maks	1 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	5 µm
Styring	Pneumatisk

