

PROFILSYLINDER M/UTV. TREKKSTENGER

Serie ITS

ITS

- Ø160 til 320mm
- Slaglengde opp til 2700mm
- ISO 15552
- Elastisk eller pneumatisk demping



PRODUKTBESKRIVELSE

Profilsylinder med utvendige trekkstenger er en serie pneumatiske sylindere med robust konstruksjon og varierende slaglengder og dimensjoner, utviklet for pålitelig kraftoverføring og enkel integrasjon i industrielle automasjons- og maskinapplikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	160 mm
Slaglengde	100 mm
Tilkobling luft	3/4"
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Media	Luft
Materiale gavler	Die-cast aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Funksjon	Dobbeltvirkende, Pneumatisk demping
Standarder	ISO 15552
Vekt	14,6 kg

Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	2 bar
Materiale kapsling	Akryl