OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CAT 7A BL

Maritim Ethernetkabel



SAB17474421
Maritim ethernet CAT 7A BL 4x2x0,22mm²(26/7AWG)

- ABS godkjent
- UI anerkjendt
- Halogen-/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAS godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

Ethernet kabel designet for maritim bruk. UL recognized.

Alternativer:

- CAT 5A BL
- CAT 6A BL

Godkjenninger:

- American Bureau of Shipping

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	8 pc
AWG	24/7
Antall par	4 pc
Diameter ytre ±5%	10,5 mm
Kobbervekt	65 kg/km
Vekt	116 kg/km
Nominell spenning	350 V
Peak spenning maks.	90
Testspenning	1500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D

Lederareal	0,22 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart/svart
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Skjerm. par	Folie
Isolasjon	SPC
Partvinnet	Ja
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0812
Ledertvinning	Partvinnede ledere

GENERELL DATA

Kabeltype	Ethernetkabel
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, RoHS
Standarder	EN 50288-9-2 / CAT 7A
Fleksibilitet	God
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	Ihht. IEC 61034 + EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	Ihht. IEC 60754-2 + EN 50267-2-2
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	Ihht. IEC 60754-2 + EN 60754-2, ingen etsende branngasser dannes


ABS




EAC
RoHS