OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

# SABIX BL 443 C FRNC TT

Maritim Datakabel m/skjerm trippel



SAB64430225
Marinekabel elektronikk SABIX BL 443 C FRNC TT
2x3x0,25mm²

- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen-/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Gode EMC-egenskaper

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 443 C FRNC TT er en skjermet halogenfri fleksibel datakabel med trippel leder tvinning. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med ledere opptil 10x3 og tverrsnitt fra 0,25mm²  til 0,75mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

# TEKNISKE DATA

## DATA

| | |
|---|---|
| **Antall ledere** | 6 pc |
| **Antall ledere og tversnitt i mm²** | 2x3x0,25mm² |
| **Diameter ytre ±10%** | 7,2 mm |
| **Kobbervekt** | 35,7 kg/km |
| **Vekt** | 68 kg/km |
| **Peak spenning maks.** | 350 |
| **Testspenning** | 1500 V |
| **Temperaturområde fast bruk fra** | -40 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk fra** | -30 °C |
| **Temperaturområde fleksibelt bruk til** | 90 °C |

| | |
|---|---|
| **Bøyningsradius fast installasjon** | 5 x D |
| **Bøyningsradius fleksibel bruk** | 10 x D |
| **Lederareal** | 0,25 mm² |

## OPPBYGGING

| | |
|---|---|
| **Materiale ytterkappe** | SABIX® |
| **Farge ytterkappe** | Grå |
| **Skjermet** | Ja |
| **Skjerm** | Fortinnet Cu-flette |
| **Isolasjon** | special SABIX |
| **Partvinnet** | Ja |
| **Lederbetegnelse** | Farget og nummerert |
| **Ledere** | Fortinnet kobber |
| **Lederindentifisering** | Fargekodet |

## GENERELL DATA

| | |
|---|---|
| **Kabeltype** | Datakabel |
| **Bruksområde** | Fast bruk, Fleksibel bruk |
| **Halogenfri** | Ja |
| **Godkjenninger** | DNV, RoHS |
| **Fleksibilitet** | Veldig fleksibel |
| **Fungerer i kabelkjede** | Nei |
| **Røykutvikling** | ihht. IEC 31034 +EN 61034 |
| **Korrosjonsfremkallende gasser ved brann** | IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korosjonsfremkallende gasser |










RoHS