



SABIX BL 408 FRNC

Maritim Enleder(0,6/1kV)

SAB64080193

Marinekabel enlder SABIX BL 408 FRNC 70mm²



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen/asbest-fri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 408 FRNC er en halogenfri, fleksibel og dobbeltisolert enleder. Den er flamme hemmende, selvslukkende. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med tverrsnitt fra 0,75mm² til 240mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1
Diameter ytre ±5%	17,9
Kobbervekt	672
Vekt	850
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1kV
Testspenning	4000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	4 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	6 x D

Lederareal	70 mm ²
------------	--------------------

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Nei
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Fargekodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Tavleledning
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	DNV
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser

