



SABIX BL 409 C FRNC

Maritim Enleder Skjerm (0,6/1kV)

SAB64090188

Marinekabel enleder SABIX BL 409 C FRNC 10mm²



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen/asbest-fri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 409 C FRNC er en skjermet, halogenfri, fleksibel og dobbeltisolert enleder. Den er flamme hemmende, selvslukkende med gode EMC-egenskaper. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med tverrsnitt fra 0,75mm² til 240mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	1
Diameter ytre ±5%	9,2
Kobbervekt	122,1
Vekt	183
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1kV
Testspenning	4000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D

Lederareal	10 mm ²
------------	--------------------

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	SABIX®
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

GENERELL DATA

Kabeltype	Tavleledning
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	DNV
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser



