

## DR 750 P OFFSHORE

Offshorekabel - Snellekabel

SAB07500210

Offshorekabel DR750 P OFFSHORE 2X1,00 mm<sup>2</sup>



- DNV og RMRS godkjent
- MUD resistent ihht. NEK TS 606
- Sterk og robust, vekt og diameter er lav
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

DR 750 P OFFSHORE er en robust offshore kabel som er MUD-resistent. Den er designet som en snelle/trommel kabel med bruk under ekstreme forhold. Tilpasset applikasjoner som motorkabel i løfte og håndterings utstyr. På grunn av en den høye toleransen for olje og kjemikalier er kabelen passende for de fleste applikasjoner som er offshore og marine relatert.

Kabelen kommer med opptil 18 ledere og tverrsnitt fra 1,00mm<sup>2</sup> til 70mm<sup>2</sup>

Godkjenninger:

- DNV-GL
- Russian Maritim Register og Shipping

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	10,3 mm
Kobbervekt	19,2 kg/km
Vekt	118 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1kV
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Lederareal	1 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005
Skjermet	Nei
Skjerm	high-tech yarn
Isolasjon	special SABIX
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Lederidentifisering	Sifferkodet

## GENERELL DATA

Kabeltype	Offshorekabel
Bruksområde	Olje, Vann, Fast bruk, Fleksibel bruk
Halogenfri	Nei
Godkjenninger	DNV, RMRS, RoHS
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Fungerer i kabelkjede	Nei
Værbestandig	Veldig god
Resistans mot olje	Veldig bra - TMPU ihht. EN 5036310-2
Kjemisk resistans	God
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser

