



MODUL-PERFECT 70MM

PC7

PC7-Q01

PC7 LED ferdig montert lystårn Rød/Orange/Grønn fast
lys 24 V AC/DC

- LED
- 24VAC/DC & 120-240VAC
- Opp til 7 moduler
- IO-Link baser finnes. Base for tilkobling må kjøpes med i tillegg til festeanordning/sokkel



PRODUKTBESKRIVELSE

En ny standard innen 70mm modulære lystårn. Som også kan brukes som stand alone - varsellys.

Med kraftigere lys og bedre signaleffekt enn tilsvarende konkurrenter bør PC7 være førstevalget når man skal velge et lystårn tilpasset fremtiden. I tillegg tilbys unike egenskaper som opp til 7 moduler i ett tårn, summere som kan plasseres midt i lystårnet og toppmonterte lysmoduler med enda bedre lyseffekt. PC7 byr også på en ny farge, lilla (magenta), i tillegg til multi-farge moduler og moduler med multi-funksjon, samt roterende lys.

For enkelthets skyld er alle moduler tilpasset 24V AC/DC og man velger ønsket driftspenning ved hjelp av en basemodul. Lystårnet vil da bestå av sokkel, spenningsbase, lys og lydmoduler.

Lokk følger med tilkoblingsbasen.

Multifunksjonsmodul	Multitone summer	Multitone sirene
<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel modul med flere valg Fast - blink - blits Funksjonsvalg via DIP-switch 	<ul style="list-style-type: none"> Top eller midt-modul 8 toner valgbart via DIP-switch Opp til 102dB 	<ul style="list-style-type: none"> Best lydkvalitet Kun som toppmodul Opp til 112 toner Valgbart i 16 tonegrupper Opp til 105dB
Multifargemodul	Roterende modul	MP3-modul
<ul style="list-style-type: none"> Rød Gul Grønn Blå Klar Magenta Turkis Fargene kan veksles eksternt 	<ul style="list-style-type: none"> Roterer med 90 eller 180rpm Valgbart via DIP-switch 	<ul style="list-style-type: none"> Opp til 7 ulike toner/beskjeder Tonene kan veksles og endres eksternt

Husk at et lystårn må ha:

- En base for 3 eller 7 moduler tilpasset driftspenningen man ønsker.
PC7BLV for 24V AC/DC
PC7BHV3 for 110-240V AC, inntil 3 moduler
PC7BHV7 for 110-240V AC, inntil 7 moduler
- Sokkel for bunnmontasje, veggmontasje, rørsokkel eller panelmontert sokkel med M12-tilkobling
- Lampemoduler og summere etter ønske

;

TEKNISKE DATA

Diameter	70
Farge linse	Oransje, Grønn, Rød
IP-klasse	IP66
Lystype	Fast
Matespenning	24



