



MODUL-PERFECT 70MM

PC7

910117405

PC7DCB Top LED Fast/Blinkende Gul

- LED
- 24VAC/DC & 120-240VAC
- Opp til 7 moduler
- IO-Link baser finnes. Base for tilkobling må kjøpes med i tillegg til festeanordning/sokkel



PRODUKTBESKRIVELSE

En ny standard innen 70mm modulære lystårn. Som også kan brukes som stand alone - varsellys.

Med kraftigere lys og bedre signaleffekt enn tilsvarende konkurrenter bør PC7 være førstevalget når man skal velge et lystårn tilpasset fremtiden. I tillegg tilbys unike egenskaper som opp til 7 moduler i ett tårn, summere som kan plasseres midt i lystårnet og toppmonterte lysmoduler med enda bedre lyseffekt. PC7 byr også på en ny farge, lilla (magenta), i tillegg til multi-farge moduler og moduler med multi-funksjon, samt roterende lys.

For enkelthets skyld er alle moduler tilpasset 24V AC/DC og man velger ønsket driftspenning ved hjelp av en basemodul. Lystårnet vil da bestå av sokkel, spenningsbase, lys og lydmoduler. Løkk følger med tilkoblingsbasen.

Multifunksjonsmodul • Fleksibel modul med flere valg • Fast - blink - blits • Funksjonsvalg via DIP-switch	Multitone summer • Top eller midt-modul • 8 toner valgbart via DIP-switch • Opp til 102dB	Multitone sirene • Best lydkvalitet • Kun som toppmodul • Opp til 112 toner • Valgbart i 16 tonegrupper • Opp til 105dB
Multifargemodul • Rød Gul Grønn Blå Klar Magenta Turkis • Fargene kan veksles eksternt	Roterende modul • Roterer med 90 eller 180rpm • Valgbart via DIP-switch	MP3-modul • Opp til 7 ulike toner/beskjeder • Tonene kan veksles og endres eksternt

Husk at et lystårn må ha:

- En base for 3 eller 7 moduler tilpasset driftspenningen man ønsker.
PC7BLV for 24V AC/DC
PC7BHV3 for 110-240V AC, inntil 3 moduler
PC7BHV7 for 110-240V AC, inntil 7 moduler
- Sokkel for bunnmontasje, veggmontasje, rørsokkel eller panelmontert sokkel med M12-tilkobling
- Lampemoduler og summere etter ønske

TEKNISKE DATA

Diameter	70
Farge hus	Svart
Farge linse	Gul
IP-klasse	IP66
Lyskilde	LED
Lystype	Fast, Blinkende
Matespenning	24
Nominell strøm maks.	0,1 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C
Vekt	86



