



SMART INDICATOR 50

Trefarget

SI50-GYR

SI5B3 Smart Indicator 50 Basic GYR

- Smart Kontroll / Diagnose / beskyttelse
- Basic / Standard / IO-Link
- Sort / Hvit / Rustfri
- Miljøvennlig ECO mode



PRODUKTBESKRIVELSE

Smart Indicator kan både brukes som et varsellys og et mini-lystårn der man ikke trenger å indikere flere farger samtidig.

Størrelsen er kompakt og de passer i Ø22,5mm hull (M22). Dette gjør at man lett kan bytte til andre varianter når det ønskes, samtidig at installasjonstiden kortes ned.

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse	Hvit
Lystype	Multifunksjon, Multifarge
Lyskilde	LED
Farge hus	Svart

DRIFTSFORHOLD

Tilførselsspenning	18-30 V DC
Lampeeffekt	1,45 W
Driftstemperatur	-40 °C - +70 °C

DIMENSJONER

Høyde	108 mm
Diameter	50 mm
Vekt	91 g

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse	IP66, IP67, IP69K, IP6K9K
IK-klasse	8
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	18 V DC
Levetid	60000 h

