



VARSELLYS RDMOL FOR HINDRINGER

Kan kombineres med sirenesokkel RBA

850602313

Varsellys for hindringer 110-240V AC

- LED - fast eller blinkende
- IP66 & UL Type 4/4x/13
- Sokkel bestilles separat
- -30 °C / +60 °C
- IEC/EN60947-5-1// UL60947-5-1// ICAO, Annex 14, Vol. 1
- Paragraph 6// EASA, CS-ADR-DSN Chapter Q



PRODUKTBESKRIVELSE

Med høy synlighet, lavt strømforbruk og lang levetid er den ideell for både permanente og midlertidige installasjoner. Lysarmaturen er værbestandig og oppfyller internasjonale standarder for luftfartsmerking.

RDMOL varsellys for hindringer er utviklet for å gi pålitelig varsling på høyder og konstruksjoner som kan utgjøre en fare for lufttrafikk, som tårn, skorsteiner, kraner og bygninger. Den benytter moderne LED-teknologi som gir jevn og kraftig lysutgang samtidig som den holder energiforbruket på et minimum. Dette gjør løsningen både miljøvennlig og kostnadseffektiv i drift.

Lampen er bygget i robuste materialer som tåler krevende værforhold, inkludert sterk vind, regn, snø og UV-stråling. Det slitesterke huset sikrer driftssikkerhet over tid og minimal vedlikehold. RDMOL er tilgjengelig i både lav- og mellomintensitetsvarianter, og kan leveres med alternativer for fotocelle, redundans og synkronisering ved behov.

Enten det er til bruk på byggeplasser, industriområder eller permanente installasjoner, gir RDMOL LED Obstruction Light et pålitelig og regelverkstilpasset varslingsystem, som bidrar til økt sikkerhet i luftrommet.

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse	Rød
Lyskilde	LED

DRIFTSFORHOLD

Nominell strøm	430 mA
----------------	--------

DIMENSJONER

Diameter	110 mm
----------	--------

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse	IP66
IK-klasse	8
Matespenning AC maks.	240 V AC

Matespenning AC min.	110 V AC
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	60 °C
Levetid	50 000h