

GAFFELFOTOCELLE SERIE OG

OGS-10-GUK-ST3

Gaffelfotocelle 10mm Push/Pull M8-kontakt

- Gaffelåpning 10-220mm
- Oppløsning ned til 0,03mm
- Rød LED eller rød laser
- Robuste aluminiumshus



PRODUKTBESKRIVELSE

Gaffelfotoceller i robuste metallhus. Med svitsjefrekvenser opptil 10 kHz, oppløsning ned til 0,03 mm og repeteringsnøyaktighet < 0,01 mm dekker disse gaffellene et svært bredt bruksområde. De leveres med gaffelgap fra 10 mm opptil 220 mm. Rød LED eller laser, og kan også leveres på forespørsel med IR-LED for applikasjoner der det er risiko for smuss på linsene.

TEKNISKE DATA

Elektrisk tilkobling	M8 3-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Gaffel
Frekvens	2500 Hz
Funksjon	NO/NC
Følsomhetsjustering	Potensiometer
Gaffelgap	10 mm
Hysteresis	<0,2 mm
IP-klasse	IP67
Lystype	Rød LED
Materiale hus	Anodisert aluminium
Output current max	200 mA
Repeteringsnøyaktighet	<0,01 mm
Resolution	0,4 mm
Spennings DC maks.	35 V
Spennings DC min.	10 V
Strømforbruk	<35 mA
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Utgang	Push/Pull

