

DS4 STANDARD DETEKSJON- OG OBJEKTSMÅLING

DS4-05-0300-S12-JE
957650029 5mm 300mm IO-Link Ethernt TCP/IP
/Analogue A/C- Digital -M12 5p -M12 8p

- Deteksjonshøyde fra 300-3000mm
- 5, 10 eller 25mm avstand mellom stråler
- Opptil 13m avstand
- IO-Link eller WiFi App GUI konfigureing for monitoring, enkel set-up og avanserte funksjoner
- Digital og analog utgang



PRODUKTBESKRIVELSE

DS4 er utviklet for å oppnå de høyeste nivåene av ytelse og miljømessig robusthet, og løser behovene til de fleste applikasjoner innen produksjon og intralogistikk med modeller fra 300 til 3000 mm, med optiske stråleavstander på 5, 10 og 25 mm og med forskjellige funksjonsnivåer, fra grunnleggende til standardversjoner.

TEKNISKE DATA

Detekteringshøyde	300 mm
Dimensjon (mm)	35 x 40 x (307.5- 3009) mm
Distanse maks.	5000 mm
Distanse min.	200 mm
Elektrisk tilkobling	M12 8 pole + 4 pole
Fotocelleteknikk	Emitter / Receiver
IP-klasse	IP65, IP67
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	PMMA
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	2,8 ms
Temperaturområde fra	-30 °C

Temperaturområde til

55 °C

Utgang

PNP, NPN, Push/Pull, 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link, Ethernet TCP/IP

