

ULTRARASKE KNIVSIKRINGER STL.1, 690 V AC URD

NH1UD69V63PV

Knivsikring. Halvleder-Thyristor aR, Stl 1, 690 V 63 A


- Topp- og frontindikering
- Ultrarask URD
- Vern for frekvensomformere, statiske releer m.m.




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Bryteevne	170
Fopakningsstørrelse	3
Godkjenninger	RU, CE, CSA
Indikering	Manøverhode, Visuell
Karakteristikk	aR
Spenning AC maks.	690
Strøm nominell	63 A



	STL 000	STL 00	aR 0	Stl 1 16-100A	Stl 1 125-355A	Stl 2 16-250A	Stl 2 300-500A	Stl 3 250-400A	Stl 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	26	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e3	6	9	6	6	6	6	6	6	6
e4	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86



	STL 000	STL 00	aR 0	Stl 1 16-100A	Stl 1 125-355A	Stl 2 16-250A	Stl 2 300-500A	Stl 3 250-400A	Stl 3 425-800A
a1	29	79	125	135	150	150	150	150	150
a2	52	52,8	66,8	70,8	70,8	72,3	72,3	72,3	72,3
a3	45,5	45	61	63	63	63	63	63	63
a4	49,5	50	66	68	68	68	68	68	68
b	15	15	15	15	20	20	26	26	33
c1	35	35	35	40	40	48	48	48	60
e1	40,5	47,5	47,5	47,5	52,5	52,5	60	60	74
e2	20,8	29,5	29,5	29,5	39,5	39,5	51	51	70
e3	6	9	6	6	6	6	6	6	6
e4	52,5	59,5	59,5	64,5	64,5	72,5	72	83,5	86

