



0180 / 0181 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0180457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP00 (IP65 med kabelkontakt)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,3
Arbeidsområde maks.	1,5
Trykk maks.	100
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-30 °C

Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250
Spenning AC/DC min.	10
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100

Pressure type	Relativt tryck
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Trykkområde maks.	1,5
Trykkområde min.	0,3
Area	Industri
Funksjon	Mekanisk



