



0186 / 0187 - SERIEN

Mekanisk trykkbryter

0186457031003

Trykkbryter 0,5..5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- SS303
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP00 (IP65 med kabelkontakt)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, for andre se datablad

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,5
Arbeidsområde maks.	5
Trykk maks.	300
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	SS303
Materiale medieberørte deler	NBR, SS303
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C

Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250
Spenning AC/DC min.	10
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,3
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100

Pressure type	Relativt tryck
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Trykkområde maks.	5
Trykkområde min.	0,5
Area	Industri
Funksjon	Mekanisk



