



0H86 / 0H87 - HYDROGEN

Trykkbryter

0H86457412080

Trykkbryter 0,5..5 bar, G 1/4-E, SPDT, EPDM

- Flatstift
- Rustfritt stål 316L
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +200 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Huset er laget av rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) og inkluderer en innebygd vekselkontakt med sølvkontakter. Den tåler overtrykk opp til 400/700 bar og leveres med fabrikkjusterbar hysteresese.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,5
Arbeidsområde maks.	5
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	SS316L, 1.4404
Materiale medieberørte deler	SS316L, 1.4404, EPDM
Materiale membran	EPDM
Mediatemperatur fra	-30 °C
Mediatemperatur til	120 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A

Spenning AC/DC maks.	250
Spenning AC/DC min.	10
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,3
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/4-E
Vekt	100
Pressure type	Relativt tryck
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Trykkområde maks.	5
Trykkområde min.	0,5
Area	Industri