



0122 / 0123 - SERIEN

Trykkbryter

0122411031043

Trykkbryter 10..20Bar G1/4" NO M12-connector NBR

- M12x1 tilkobling
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP67
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/8" & G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	10
Arbeidsområde maks.	20
Trykk maks.	300
Elektrisk tilkobling	M12
IP-klasse	IP67
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C

Mediateperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42
Spenning AC/DC min.	10
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±1,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	90
Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Area	Industri
Funksjon	Mekanisk



0122 / 0123



**M12x1 DIN EN
61076-2-101-1**

IP67

H ≈ 51 mm

