

**0170 / 0171 - SERIEN**

Trykkbryter Hex 27

0170457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +200 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 (IP65 med kabelkontakt)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,3 bar
Arbeidsområde maks.	1,5 bar
Trykk maks.	100 bar
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-30 °C

Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	4 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g

Type Pressure Switch	Høy nøyaktighet
Område / Bruksområde	Industri
Funksjon	Mekanisk

