

0159 - SERIEN

Trykkbryter Hex 30

0159426141001

Trykkbryter 0,2..2Bar G1/4" Female SPDT NBR

- Kabelkontakt PG9
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +0,2 til +400 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

- Maks. spenning 250 V, 2,5 A
- IP65
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4"

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,2 bar
Arbeidsområde maks.	2 bar
Trykk maks.	200 bar
Elektrisk tilkobling	Kabelgjennomføring PG9
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CE, RoHS II
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C

Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	2,5 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,3 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2-0,3
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/4" innvendig
Vekt	240 g

Type Pressure Switch	Blokkmontasje
Område / Bruksområde	Industri
Funksjon	Mekanisk

