



0161 - SERIEN

Trykkbryter

0161436141001

Trykkbryter 0,5..1Bar G1/4" Female SPDT NBR DIN-A

- DIN-A kontakt
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +400 Bar



PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	0,5 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	200 bar
Elektrisk tilkobling	DIN EN 175301-803-A
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CE, RoHS II
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-40 °C
Mediatemperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	5 A

Kontaktbelastning maks. DC	3,5 A
Spennning AC/DC maks.	250 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/4" innvendig
Vekt	240 g
Type Pressure Switch	Blokkmontasje
Område / Bruksområde	Industri
Funksjon	Mekanisk

