



0150 - SERIEN

Vakuumbryter M.9

0150456154001

Vakuumbryter 100..950 mBar G1/8" Female

- DIN-kontakt
- Aluminium
- Vekselkontakt
- Fra +100 til +950 mbar



PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Arbeidsområde min. | 100 mbar |
| Arbeidsområde maks. | 950 mbar |
| Elektrisk tilkobling | DIN EN 175301-803-A |
| IP-klasse | IP65 |
| Materiale hus | Aluminium |
| Materiale medieberørte deler | Aluminium, ECO |
| Materiale membran | ECO |
| Mediatemperatur fra | -20 °C |
| Mediatemperatur til | 100 °C |
| Kontaktbelastning maks. AC | 5 A |
| Kontaktbelastning maks. DC | 0,25 A |
| Spenning AC/DC maks. | 250 V |
| Spenning AC/DC min. | 10 V |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 80 °C |
| Avvik maks. | ±50mbar |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200 |
| Prosesstilkobling | G1/8" innvendig |
| Vekt | 270 g |

| | |
|----------------------|----------|
| Type Pressure Switch | Vakuüm |
| Trykkområde maks. | 0,95 bar |
| Trykkområde min. | 0,1 bar |
| Område / Bruksområde | Industri |
| Funksjon | Mekanisk |

