



0165 - SERIEN

Trykkbryter

0165448141001

Trykkbryter 1..6Bar G1/4" Female ATEX NBR

- Innstøpt kabel
- Aluminium
- Fra +1 til +400 bar
- Ex-d



PRODUKTBESKRIVELSE

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Arbeidsområde min.	1 bar
Arbeidsområde maks.	6 bar
Trykk maks.	200 bar
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, Ex-d
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Aluminium, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Kontaktbelastning maks. AC	1 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A

Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,5
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	G1/4" innvendig
Vekt	380 g
Type Pressure Switch	ATEX
Område / Bruksområde	Industri
Funksjon	Mekanisk



