

**0342 / 0343 - SERIEN**

Trykkbryter

0342458601020

1..10Bar G1/4" Changeover NBR Ex-d

- Innstøpt kabel
- Galvanisert stål
- Fra +0,3 til +150 bar
- ATEX / IECEx Ex-d

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	1
Arbeidsområde maks.	10
Trykk maks.	300
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	ATEX, CE, IECEx
Materiale hus	Aluminium
Materiale medieberørte deler	Forsinket stål, NBR
Materiale membran	NBR
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Kontaktbelastning maks. AC	5 A

Kontaktbelastning maks. DC	3,5 A
Spenning AC/DC maks.	250
Spenning AC/DC min.	24
Avvik maks.	±1,0
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	230
Pressure type	Relativt tryck
Trykkområde maks.	10
Trykkområde min.	1
Area	Industri
Funksjon	Mekanisk