

## TPD-F

Elektronisk trykkbryter

TPF006G1/4I.00  
0..6Bar 4-20mA 2xPnP, G1/4"

- M12-connector
- SS304
- Justerbar via App
- Fra 0 til +600 Bar



### PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er en avansert trykksensor med lokal digital visning og full konfigurasjon via den brukervennlige appen *MY VALCO*, tilgjengelig ved bruk av Android. Sensoren støtter flere utsignaler (4–20 mA, 0–10 V, 0–5 V, 1–6 V) og har M12 elektrisk tilkobling. En innebygd datalogger gjør det mulig å lagre måledata lokalt. Med kapslingsgrad IP67 er den godt egnet for krevende industrielle miljøer.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Arbeidsområde min.          | 0 bar                   |
| Arbeidsområde maks.         | 6 bar                   |
| Elektrisk tilkobling        | M12                     |
| IP-klasse                   | IP67                    |
| Tilkobling                  | 1/4" BSP                |
| Spenning DC maks.           | 30 V                    |
| Mediatemperatur fra         | -25 °C                  |
| Mediatemperatur til         | 85 °C                   |
| Omgivelsestemperatur fra    | -25 °C                  |
| Omgivelsestemperatur til    | 85 °C                   |
| Produsentens artikkelnummer | TPF-0006-TF-08GK-420-S3 |
| Brytestrøm maks.            | 0,5 A                   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Spenning DC min.</b> | 15 V        |
| <b>Funksjon</b>         | Elektronisk |