

0H64 / 0H69 - HYDROGEN

Trykkbryter Hex 24

0H64403412080

Trykkbryter 0,1..1 bar, G 1/4-E, NO, EPDM



- Flatstift
- Rustfritt stål 316L
- NO / NC
- Fra +0,1 til +50 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Bryteren er designet for maksimal spenning på 42 V og er overtrykksbestandig opptil 600 bar. Den leveres med push-in-tilkobling for enkel og sikker installasjon, og er ideell for krevende bruksområder hvor pålitelighet og sikkerhet er avgjørende.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,1 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	600 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	SS316L, 1.4404
Materiale medieberørte deler	SS316L, 1.4404, EPDM
Materiale membran	EPDM
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V

Omgivelsestemperatur fra	-30 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,5
Prosesstilkobling	G1/4-E

Pressure type	Relativt tryck
Tryckområde maks.	1 bar
Tryckområde min.	0,1 bar
Område / Bruksområde	Industri