

0H86 / 0H87 - HYDROGEN

Trykkbryter Hex 27

0H86457412080

Trykkbryter 0,5..5 bar, G 1/4-E, SPDT, EPDM



- Flatstift
- Rustfritt stål 316L
- Vekselkontakt
- Fra +0,5 til +200 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Huset er laget av rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L) og inkluderer en innebygd vekselkontakt med sølvkontakter. Den tåler overtrykk opp til 400/700 bar og leveres med fabrikkjusterbar hysteresese.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Arbeidsområde min. | 0,5 bar |
| Arbeidsområde maks. | 5 bar |
| Funksjon | Vekslende kontakt |
| Elektrisk tilkobling | AMP-stift 6,3x0,8 mm |
| IP-klasse | IP00 |
| Godkjenninger | CSA US, RoHS II |
| Materiale hus | SS316L, 1.4404 |
| Materiale medieberørte deler | SS316L, 1.4404, EPDM |
| Materiale membran | EPDM |
| Mediatemperatur fra | -30 °C |
| Mediatemperatur til | 120 °C |
| Kontaktbelastning maks. AC | 4 A |
| Kontaktbelastning maks. DC | 0,25 A |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Spenning AC/DC maks. | 250 V |
| Spenning AC/DC min. | 10 V |
| Omgivelsestemperatur fra | -20 °C |
| Omgivelsestemperatur til | 80 °C |
| Avvik maks. | ±0,3 |
| Antall vekslinger/minutt maks. | 200 |
| Prosesstilkobling | G1/4-E |
| Vekt | 100 g |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Pressure type | Relativt tryck |
| Type Pressure Switch | Høy nøyaktighet |
| Trykkområde maks. | 5 bar |
| Trykkområde min. | 0,5 bar |
| Område / Bruksområde | Industri |