

EX - STØPSEL

10030750

Ex-5516/ST/6h/1x24-W08



- IP 56
- 16 A
- 250 V
- Sone 1, 21

PRODUKTBESKRIVELSE

Vi har Ex sertifiserte støpsler i messing, til der det kreves eksplosjonssikre produkter. Messing støpslene er ekstremt robuste og de er produsert for tøffe miljøer. For eksempel til skip, offshore, kjemisk industri og andre steder, der det kan samle seg brennbare og eksplosive gasser.

NB! Produktene kan avvike i størrelse, farge og utseende fra det som vises på bilde, benytt produktets datablad eller teknisk illustrasjon. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.

TEKNISKE DATA

Ex godkjenninger	RMRS, DNV-GL, IECEx TUR 15.0018X, TÜV 14 ATEX 7565X
Gjenger metriske	M24 x 1,5
Innsats	Hann
IP-klasse	IP56
Kabeldiameter maks.	8,5 mm
Kabeldiameter min.	7 mm
Materiale	Messing
Merkestrøm	16 A
Sone	1, 21
Spenning	250 V
Spenning maks.	400 V
Temperaturklasse	T6
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	40 °C