

**EX - STIKK**

10030760

Ex-5516/L/6h/1x24-Z14

- IP 66
- 16 A
- 250 V
- Sone 1, 21

**PRODUKTBESKRIVELSE**

I vårt sortiment har vi stikkontakter i Ex utførelse laget av støpt messing. Materialet er svært robust og har god holdbarhet, ideelt for de harde kravene om bord. Ex stikkontakten brukes i eksplosjonsområder der det kan oppstå farlige situasjoner, som eventuelle skader på anlegg og personell.

NB! Produktene kan avvike i størrelse, farge og utseende fra det som vises på bilde, benytt produktets datablad eller teknisk illustrasjon. Hvis du trenger mer informasjon, vennligst kontakt oss direkte.

**TEKNISKE DATA**

<b>Ex godkjenninger</b>	RMRS, DNV-GL, IECEx TUR 15.0018X, TÜV 14 ATEX 7565X
<b>Gjenger metriske</b>	24 x 1,5
<b>Innganger</b>	1 x M24
<b>Innsats</b>	2 poler + PE
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Kabeldiameter maks.</b>	14,5 mm
<b>Kabeldiameter min.</b>	12 mm
<b>Materiale</b>	Messing
<b>Materiale nippel</b>	Messing
<b>Merkestrøm</b>	16 A
<b>Sone</b>	1, 21
<b>Spenning</b>	250 V

Spenning maks.	400 V
Temperaturklasse	T6
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	40 °C

