


SKRUKLEMME 3-ETG.

D4/6.T3

29968301

D4/6.T3 Treetasjeklemme

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred lukket klemme



PRODUKTBESKRIVELSE

Kan benyttes som "giverklemme", eller for 3-fase mating til f.eks. motorer.

Benyttelse av noe av tilbehøret kan redusere merkespenningskapasiteten. For mer informasjon kontakt OEM

TEKNISKE DATA

Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8
Tiltrekkingsmoment min.	0,5
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG

Tverrsnitt enleder UL min.

22 AWG

Tverrsnitt flerleder IEC maks.

4 mm²

Tverrsnitt flerleder IEC min.

0,22 mm²

