

## SKRUKLEMME

M4/6.3A, M4/6.4A...

11546820

M4/6.3A Rekkeklemme 3 tilkoblinger

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm bred
- 3 - 4 tilkoblinger



### PRODUKTBESKRIVELSE

Klemmene har universalfeste som passer både TS35- og TS32-skiner (EN50022, 50035).

## TEKNISKE DATA

<b>Antall tilkoblinger</b>	3 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	9,5 mm
<b>Bredde</b>	6 mm
<b>Dybde</b>	51,5 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 pc
<b>Godkjenninger</b>	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
<b>Høyde</b>	48 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Merkespenning CSA</b>	600 V
<b>Merkespenning IEC</b>	1000 V
<b>Merkespenning UL</b>	600 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	30 A
<b>Merkestrøm IEC</b>	32 A

Merkestrøm UL	30 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm <sup>2</sup>
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8
Tiltrekkingsmoment min.	0,5
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	22 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Vekt	8,2 g

