

SKRUKLEMME

M16/12,M16/12.P

11512914

M16/12 Rekkeklemme

- 16 mm²
- 85 A
- 12 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Klemmene passer både TS35 og TS32 skinne

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	14 mm
Bredde	12 mm
Dybde	44,5 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Høyde	48 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	85 A
Merkestrøm IEC	76 A

Merkestrøm UL	85 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	4 AWG
Nominelt tversnitt IEC	16 mm ²
Nominelt tversnitt UL	6 AWG
Skrutrekker	5,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	1,4
Tiltrekkingmoment min.	1,2
Tversnitt enleder IEC maks.	25 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	2,5 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	6 AWG
Tversnitt enleder UL min.	18 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	16 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	2,5 mm ²

