

SKRUKLEMME

ZS4

1SNK505010R0000

ZS4 Rekkeklemme Grå 0,22-4 mm²

- 4 mm² / 32 A
- 5,2 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Skruklemmen ZS4 klarer opp til 4 mm² og monteres på en TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2
Avisoleringslengde	10,5
Bredde	5,2
Dybde	53
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50
Godkjenninger	CE, CSA, RoHS, UL
Høyde	47,3
IP-klasse	IP20
Kortslutningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600
Merkespenning IEC	1000
Merkespenning UL	600

Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	20 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	12
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12
Skrutrekker	3,5
Støtspenning	8000
Tiltrekkingsmoment maks.	0,6
Tiltrekkingsmoment min.	0,4
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12
Tversnitt enleder UL min.	24
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	8,8

