

## SKRUKLEMME

### ZS35

1SNK516010R0000

ZS35 Rækkeklemme Grå 6-35 mm<sup>2</sup>

- 35 mm<sup>2</sup>
- 125 A
- 16 mm bred
- Lukket klemme, ingen endeplate behøves



## PRODUKTBESKRIVELSE

Skruklemmen ZS35 klarer opp til 35 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.

## TEKNISKE DATA

<b>Avisoleringslengde</b>	17 mm
<b>Bredde</b>	16 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	20 pc
<b>IP-klasse</b>	IP10
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Merkespenning CSA</b>	600 V
<b>Merkespenning IEC</b>	1000 V
<b>Merkespenning UL</b>	600 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	150 A
<b>Merkestrøm IEC</b>	125 A
<b>Merkestrøm UL</b>	150 A
<b>Nominelt tversnitt CSA</b>	0 AWG
<b>Nominelt tversnitt IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Nominelt tversnitt UL</b>	0 AWG
<b>Støtspenning</b>	8000 V

Tiltrekkingsmoment maks.	3
Tiltrekkingsmoment min.	2,8
Tverrsnitt enleder IEC maks.	35 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt enleder IEC min.	6 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt enleder UL maks.	0 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	10 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	35 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt flerleder IEC min.	6 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt flerleder UL maks.	0 AWG
Tverrsnitt flerleder UL min.	10 AWG
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	35 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	6 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	35 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	6 mm <sup>2</sup>

