

FJÆRKLEMMER 4 ETG.

D2,5/5.C4.L

29035411

D2.5/5.C4.L Giverklemme

- Fra 0,14mm² til 1,5mm²
- 300V, 17,5 A
- CE, EAC, RoHS



PRODUKTBESKRIVELSE

Entrelec fjærklemme, givarklemme 4-etasje D2,5/5.C4.L, er en kompakt og pålitelig løsning for tilkobling av givere på TS35-skinne. Den fireetasjes klemmen har fire tilkoblinger og håndterer både entrådige og flertrådede ledere, samt ledere med hylse, i området fra 0,14 mm² til 1,5 mm².

Med merkespenning 300 V og merkestrøm 17,5 A er den tilpasset industrielle applikasjoner. Klemmen er 5 mm bred, 95 mm dyp og 48,5 mm høy, med kapslingsgrad IP20. Den oppfyller godkjenninger som CE, EAC og RoHS, og leveres i pakninger à 50 stk.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	5 mm
Dybde	95 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, EAC, RoHS
Høyde	48,5 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning IEC	300 V
Merkestrøm IEC	17,5 A
Nominelt tversnitt IEC	1,5 mm ²
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	4000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	1,5 mm ²

Tverrsnitt enleder IEC min.	0,14 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	1,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,14 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	1 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	1 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

