

FJÆRKLEMMER MINI FOR TS35-SKINNE

DS2,5/5... 2L DS2,5/10... 4L

29022104

DS2,5/5.2L Fjærklemme Mini 2 tilkoblinger

- Fra 0,12 mm² til 4 mm²
- 800V, 24 A
- CE, cULus, EAC, RoHS

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Entrelec fjærklemme mini for TS35-skinne DS2,5/5...2L og DS2,5/10...4L er en kompakt og fleksibel fjærklemme for bruk på TS35-skinne. Den leveres i flere utførelser, med 2 eller 4 tilkoblinger, og gir flere tilkoblingsmuligheter for ulike ledertyper.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	5 mm
Dybde	38 mm
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	100 pc
Godkjenninger	CE, cULus, EAC, RoHS
Høyde	32 mm
IP-klasse	IP20
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm IEC	24 A
Merkestrøm UL	15 A
Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²

Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,12 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	26 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,12 mm ²
Tverrsnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt flerleder UL min.	26 AWG
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

