

**SKRUKLEMME 2-ETG.**

ZS4-D-CH-UD..

1SNK505214R0000

ZS4-D-CH-UD 2-etg. med Diod 0,22-4mm<sup>2</sup>

- 4 mm<sup>2</sup>/ 29 A
- 5,2 mm bred
- Diode mellom etasjene

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Skruklemme ZS4-D-CH-UD.. 2-etg. rekkeklemme kan klare opptil 4 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.

**TEKNISKE DATA**

<b>Antall tilkoblinger</b>	4 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	10,5 mm
<b>Bredde</b>	5,2 mm
<b>Dybde</b>	70,4 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 pc
<b>Godkjenninger</b>	BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, Rina, RoHS, UL, USR CNR
<b>Høyde</b>	67 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Kortslutningsstrøm 1 sek</b>	480 A
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Merkespenning CSA</b>	300 V
<b>Merkespenning IEC</b>	800 V
<b>Merkespenning UL</b>	300 V
<b>Merkestrøm CSA</b>	20 A

Merkestrøm IEC	29 A
Merkestrøm UL	20 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm <sup>2</sup>
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,7
Tiltrekkingmoment min.	0,5
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Tversnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>

