

TEMPOLINK® SMART ASSISTANT

TL10AD34

TempoLink® med kontakt D34

- Kjapp installasjon og diagnostikk for R-series V
- Ingen ytterligere programvare trengs
- Enkel tilgang via mobil, pad eller PC.



PRODUKTBESKRIVELSE

TempoLink® smart assistant støtter integrasjonen av sensoren i applikasjonen. Den fungerer som en smart assistent mellom sensor og brukeren og gir informasjon for diagnose av sensoren:

- Aktuelle parameterinstillinger, f.eks. oppløsning og måleretning
- Intern temperatur i sensoren
- Totalt antal drifttimer
- Avstand som posisjonsmagnetene har beveget seg
- Sensorinformasjon, f.eks. ordrekode og serienummer

Den smarte assistenten TempoLink® er utformet for portabel bruk og takket være sitt kompakte design er den lett å ta med seg. Den viser brukergrensesnittet på smarttelefonen, pad eller dataen via en integrert WLAN-tilgangspunkt, så foretakets nettverk ikke er nødvendig. Tilkoblingen og kommunikasjonen mellom sensor og assistenten skjer via strømforsyningen. Temposonics® R-Series V posisjonssensor, i kombinasjon med TempoLink®, gir operatørene detaljert informasjon for å forbedre maskinens prestasjon, optimere vedlikeholdssykluser og oppdage problem tidlig for å øke maskinens driftstilgjengelighet.

TEKNISKE DATA

IP-klasse

IP30

Temperaturområde

-20...+60 °C