

MP GEL - SILIKONLØSNING

10102420

To-komponents gele 2 x 150 ml



- 150ml, 500ml eller 5 liter
- -60 til 200°C
- IP68



PRODUKTBESKRIVELSE

MP GEL er den perfekte fyllmassen for koblingsbokser, benyttes sammen med COMBI koblingsboks for å oppnå IP68. MP GEL er en to-komponents silikonløsning som beskytter tilkoblinger mot fuktighet. Blandingen stivner på underkant av 10 minutter, dette sparer tid og du unngår vedlikehold. MP GEL er helt giftfri, så den kan brukes i uventilerte og trange områder. Når den blandes, er MP GEL mer flytende enn noen andre harpiksler, slik at man enkelt kommer til i trange områder.

Forseglingsteknikken sikrer lang levetid, selv under permanent påvirkning av fuktighet. Det er ideelt for havner og verft, bilvaskeanlegg, tunneler og flomområder. Gelen har høy motstandsdyktighet mot støt på grunn av sin fleksibilitet og unngår vanninntrengning med en IP68.

Gelen kan fjernes om nødvendig og den kan deretter forsegles på nytt.

FORDELER:

- Ikke giftig
- Brukervennlig
- Lang levetid
- Gjennomsiktig
- Kan fjernes og etterfylle ved behov

TEKNISKE DATA

Farge	Klar
Forpakkingsstørrelse	1 pc
IP-klasse	IP68
Temperaturområde fra	-60 °C
Temperaturområde til	200 °C
Type	MP0030W